




Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0002H04

Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке "Файлы для скачивания"




Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...75 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...75 °C
Температура хранения	[°C]	-25...55
Влажность среды хранения	[%]	10...100
Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом		1K22/ DIN 60721-3-1
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0002H04


Механические данные		
Вес	[g]	76,1
Размеры	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Уплотнительный материал		FKM
Пригодность для кабельной цепи		да
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m
Примечания		
Рекомендации	Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке "Файлы для скачивания"	
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
электрическое подключение - Разъём		
Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, оранжевый; Блокировка: латунь, никелированн.; Уплотнение: FKM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm		
		



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0002H04


Соединение



Цвета жил :
BK = черный
BN = коричневый
BU = синий
WH = белый

диаграммы и графики

характеристическая прямая
для допустимых отклонений
от номинальных значений
параметров



Снижение мощности $I_{max} * 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Температура окружающей среды [°C]
Y Ток [A]